Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Ορυκτέλαιο κινητήρα για προηγμένους πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρο σωματιδίων αιθάλης

Αριθμός είδους E100143 Έκδοση 4.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Nautic Line 15W-40 SHX είναι ένα ανθεκτικό λιπαντικό κινητήρα, αναπτυγμένο σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις κατανάλωσης λαδιού και εκπομπών καυσαερίων, και πληροί όλες τις σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις τόσο για ευρωπαϊκά όσο και για αμερικανικά και ιαπωνικά πετρελαιοκινητήρια έλαια.

Το Eurol Nautic Line 15W-40 SHX είναι ιδανικό για βαρέως τύπου πετρελαιοκινητήρες, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες, είτε είναι εξοπλισμένοι με turbo και/ή καταλύτη και/ή common rail.

Το Eurol Nautic Line 15W-40 SHX πληροί επαρκώς τα μειωμένα όρια όσον αφορά την απόθεση στην κορυφή του εμβόλου, στην ανώτερη αυλάκωση του ελατηρίου του εμβόλου και στο υπόλοιπο του εμβόλου.

Λόγω της σταθερότητάς του σε υψηλές θερμοκρασίες και γήρανση, καθώς και λόγω των ισχυρών καθαριστικών προσθέτων, το Eurol Nautic Line 15W-40 SHX διασφαλίζει ότι ο κινητήρας και το λάδι παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Η φθορά περιορίζεται στο ελάχιστο, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, ώστε το Eurol Nautic Line 15W-40 SHX να διαρκεί άνετα την προβλεπόμενη περίοδο αλλαγής, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

DTFR 15B110 = MB 228.3

Εγκεκριμένο

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	104.9 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	146	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	234 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	11.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.5 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.