Eurol Ultrance VA 0W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα longlife εξοικονόμησης καυσίμου

Αριθμός είδους E100158 Έκδοση 4.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance VA 0W-30 είναι ένα long life, 'full-saps', πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. Το Eurol Ultrance VA 0W-30 είναι καθολικά εφαρμόσιμο σε διάφορους κινητήρες Euro-4, Euro-5 και Euro-6, πετρελαίου ή βενζίνης, όπου απαιτείται προδιαγραφή SAE 0W-30 με ACEA A5/B5 και/ή API SL.

Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο πακέτο προσθέτων, το Eurol Ultrance VA 0W-30 αποδίδει υπό όλες τις συνθήκες. Οι καθαριστικές ιδιότητες του Eurol Ultrance VA 0W-30 διατηρούν τον κινητήρα καθαρό και περιορίζουν τη λάσπη στο ελάχιστο, διασφαλίζοντας έτσι την άριστη λειτουργία του τούρμπο. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου τουλάχιστον 5% (σε σύγκριση με ένα αναφοράς λιπαντικό SAE 15W-40) και μείωση εκπομπών με τη χρήση του Eurol Ultrance VA 0W-30. Η κατανάλωση λαδιού ελαχιστοποιείται λόγω των χαμηλών ιδιοτήτων εξάτμισης αυτού του μοναδικά συντεθειμένου λιπαντικού.

Η μοναδική σύνθεση του Eurol Ultrance VA 0W-30 εξασφαλίζει ότι ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Eurol Ultrance VA 0W-30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής και σε κινητήρες με υψηλή καταπόνηση.

Το Eurol Ultrance VA 0W-30 είναι εφαρμόσιμο σε πρόσφατους κινητήρες της Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 και D87), όπου απαιτούνται λιπαντικά εξοικονόμησης καυσίμου (ACEA A1/B1 ή ACEA A5/B5). Το Eurol Ultrance VA 0W-30 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στους 5-κύλινδρους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες της Volvo όπου απαιτείται η προδιαγραφή Volvo VCC 95200377.

Εγκεκριμένο

- API SL

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA A5/B5
- Volvo VCC 95200377

Συνιστάται για χρήση

- API CF

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	53.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	10.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
MRV	38,000	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.1 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.