Eurol Syntence LV 0W-20

VW 508.00/509.00 "μπλε" λάδι για συγκεκριμένους κινητήρες της Volkswagen Group

Αριθμός είδους E100159 Έκδοση 7.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Syntence LV 0W-20 είναι ένα λάδι μακράς διάρκειας βασισμένο σε PAO ("πολυ-άλφα-ολεφίνη") το οποίο είναι εφαρμόσιμο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, επίσης κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG, των Volkswagen, Audi, Skoda και Seat όπου απαιτείται η προδιαγραφή VW 508.00/509.00.

Το Eurol Syntence LV 0W-20 επιτρέπει στον κινητήρα να αποδίδει βέλτιστα υπό δύσκολες συνθήκες (αυτοκινητόδρομος και αστική κυκλοφορία) λόγω του ειδικά συντεθειμένου πακέτου προσθέτων. Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου τουλάχιστον 4% (σε σύγκριση με ένα αναφοράς λάδι SAE 15W-40) και μείωση εκπομπών μέσω της χρήσης του Eurol Syntence LV 0W-20. Η κατανάλωση λαδιού ελαχιστοποιείται λόγω των χαμηλών ιδιοτήτων εξάτμισης αυτού του μοναδικά συντεθειμένου λαδιού.

Το Eurol Syntence LV 0W-20 θα εγκριθεί επίσημα για την προδιαγραφή VW 508.00/509.00, καθώς και για την προδιαγραφή εργοστασιακής πλήρωσης VW TL 52577. Μόνο οι δύο προδιαγραφές VW ισχύουν για αυτή τη φόρμουλα 0W-20, αν και το Eurol Syntence LV 0W-20 ενδέχεται να είναι εφαρμόσιμο για την προδιαγραφή Porsche C20. Το Eurol Syntence LV 0W-20 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπου απαιτούνται οι προηγούμενες προδιαγραφές VW.

Το Eurol Syntence LV 0W-20 συνιστάται για τους νέους κινητήρες EA888 Gen III 2.0 TFSI 140 KW, VW 1.5 TSI 96 KW/110KW και EA897 Gen I 3.0 TDI CR 160 KW της Volkswagen/Audi. Αναμένεται ότι 15 έως 20 κινητήρες θα εισαχθούν σύντομα, οι οποίοι θα καλύπτουν το 50% της παραγωγής της VW, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Audi, Skoda και Seat.

Εγκεκριμένο

- VW 508.00 / 509.00

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5
- Porsche C20

Συνιστάται για χρήση

- Ford WSS-M2C956-A1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Πράσινος/-η/-ο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	42.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	168	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,300 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	230 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.3 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.