

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Λιπαντικό πλήρως συνθετικό, εξοικονόμησης καυσίμου για κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Αριθμός είδους E100165 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance Blue 0W-20 έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους πετρελαιοκινητήρες Ford EcoBlue όπου απαιτείται η απόδοση Ford M2C952-A1. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες όπου ζητούνται οι προδιαγραφές Ford WSS-M2C947-A/B1 και Ford WSS-M2C962-A1.

Το Eurol Ultrance Blue 0W-20 είναι ένα λιπαντικό κινητήρα με χαμηλό ιξώδες, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς να μειώνει την προστασία από φθορά, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διαστημάτων αλλαγής. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο όχι μόνο για βενζινοκινητήρες (επίσης (T)GDI) ή πετρελαιοκινητήρες, αλλά και για εναλλακτικά καύσιμα όπως LPG, CNG, βιοντίζελ (B10), αιθανόλη (E85) και υβριδικά οχήματα.

Το Eurol Ultrance Blue 0W-20 έχει διαμορφωθεί για να περιορίζει στο ελάχιστο τα περιστατικά Προανάφλεξης Χαμηλής Ταχύτητας (LSPI). Οι καθαριστικές ιδιότητες αυτού του λιπαντικού κινητήρα αποτρέπουν τις εναποθέσεις στον κινητήρα και το τούρμπο.

Το Eurol Ultrance Blue 0W-20 έχει μια σύνθεση σταθερή σε διάτμηση με χαμηλή εξάτμιση και εξασφαλίζει καλή εκκίνηση σε κρύο. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι κατάλληλο για πολλά αμερικανικά, ασιατικά και ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που πληρούν τις απαιτήσεις Euro 6 και τους περιορισμούς CO₂. Ειδικότερα: οχήματα Opel, Mercedes-Benz ή GM όπου ζητούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή δείτε τη συμβουλή λιπαντικού στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com

Εγκεκριμένο

- API SP
- Ford WSS-M2C952-A1
- STJLR.03.5006

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5,C6
- API SQ
- Dexos D
- MB 229.71
- OV 040 1547 - A20

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	41.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
MRV	24,700	ASTM D 4684
Σημείο ανάφλεξης	224 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θεϊκή τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.