Eurol Geo-Max SA 15W-40

Καθολικό λιπαντικό κινητήρων Diesel βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100167 Έκδοση 11.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 είναι ένα premium λιπαντικό κινητήρα που έχει αναπτυχθεί για επιδόσεις API CK-4. Κατάλληλο για ατμοσφαιρικούς και turbo τετράχρονους κινητήρες diesel και βενζίνης, που λειτουργούν υπό ακραίες συνθήκες και σε διάφορα κλίματα.

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 έχει διαμορφωθεί για να πληροί τις κύριες προδιαγραφές OEM της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης για νέους κινητήρες και συνθήκες.

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 προσφέρει εξαιρετική προστασία από φθορά, αποθέσεις, λάσπη και διάβρωση. Το λιπαντικό βελτιώνει τις επιδόσεις προστασίας από οξείδωση κατά περισσότερο από 60% σε σύγκριση με την προηγούμενη τεχνολογία API CJ-4.

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 είναι πλήρως συμβατό με τις προδιαγραφές API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 και προηγούμενες.

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 παρέχει διαρκή έλεγχο εκπομπών σε φίλτρα σωματιδίων και είναι συμβατό με προηγμένες συσκευές επεξεργασίας καυσαερίων. Το προϊόν υποστηρίζει όλα τα τρέχοντα συστήματα ελέγχου εκπομπών όπως EGR (Ανακύκλωση Καυσαερίων), DPF (Φίλτρο Σωματιδίων Diesel) ή SCR (Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση).

Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 έχει διαμορφωθεί για χρήση σε όλα τα οχήματα με καύσιμα diesel με περιεκτικότητα σε θείο έως 500 ppm. Το Eurol Geo-Max SA 15W-40 είναι επίσης κατάλληλο για βενζινοκινητήρες όπου απαιτείται SAE 15W-40 με επιδόσεις API SN.

DTFR 15C100 = MB 228.31
DTFR 15C120 = MB 228.52

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Καθολικό λιπαντικό κινητήρων Diesel βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100167 Έκδοση 11.0 18/09/2026

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E6
- ACEA E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- API CK-4
- API SN
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C171-E
- Ford WSS-M2C171-F
- JASO DH-2
- Mack EO-O Premium Plus
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MTU type 2.1
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4
- Volvo VDS-4.5

Συνιστάται για χρήση

- ACEA E7

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	107.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	144	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,200 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.0 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.