Eurol Geo-Max SA 5W-30

Καύσιμο-οικονομικό, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για οχήματα diesel δρόμου και εκτός δρόμου

Αριθμός είδους E100173 Έκδοση 7.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 είναι ένα σύγχρονο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. Διαθέτει ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου για τετράχρονους κινητήρες ντίζελ με και χωρίς τούρμπο που πρέπει να λειτουργούν υπό ακραίες συνθήκες και σε διάφορες καιρικές επιδράσεις. Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 έχει επίπεδο προδιαγραφών API FA-4.

Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 προσφέρει εξαιρετική προστασία από φθορά, αποθέσεις, λάσπη και διάβρωση.

Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται φίλτρα αιθάλης και άλλες προηγμένες συσκευές επεξεργασίας καυσαερίων, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Λόγω του ευρέος επιπέδου προδιαγραφών, το Eurol Geo-Max SA 5W-30 επιτρέπει στους ιδιοκτήτες στόλων να διατηρούν λιγότερα προϊόντα σε απόθεμα.

Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 είναι επίσης κατάλληλο για βενζινοκινητήρες όπου απαιτείται SAE 5W-30 με προδιαγραφή API SN.

Το Eurol Geo-Max SA 5W-30 δεν είναι συμβατό προς τα πίσω με προδιαγραφές API CK-4/CJ-4.

DTFR 15C130 = MB 228.61

Εγκεκριμένο

- API FA-4/SN
- Mack EOS-5
- Renault Trucks RLD-5
- Volvo VDS-5

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA F01
- Cummins 20087
- DDC 93K223
- DTFR 15C130
- JASO DH-2

Συνιστάται για χρήση

- API SN Plus
- Ford WSS-M2C214-B1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	58.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,058 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Σημείο ανάφλεξης	233 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.9 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.