

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Ultrance ST 0W-20

Εξοικονόμηση καυσίμου, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Αριθμός είδους E100182 Έκδοση 1.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance ST 0W-20 έχει αναπτυχθεί ειδικά για κινητήρες Peugeot, Opel/Vauxhall και Citroën, σύμφωνα με την προδιαγραφή PSA B71 2010. Είναι επίσης συμβατό με κινητήρες που απαιτούν επιδόσεις ACEA C5.

Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι χαμηλού ιξώδους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα καυσίμου ενώ παρέχει ανθεκτική προστασία από φθορά, ακόμη και σε παρατεταμένη χρήση σε αυξημένες θερμοκρασίες. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης (συμπεριλαμβανομένων των (T)GDI) και πετρελαίου, καθώς και για κινητήρες που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα όπως LPG, CNG, βιοντίζελ (B10), αιθανόλη (E85) και ακόμη και αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες.

Οι καθαριστικές ιδιότητες αποτρέπουν τις εναποθέσεις στον κινητήρα και το τούρμπο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.

Το Eurol Ultrance ST 0W-20 χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα διάτμησης, την ελάχιστη εξάτμιση και τις εξαιρετικές επιδόσεις στην κρύα εκκίνηση. Είναι μια ιδανική επιλογή για πολλά οχήματα Stellantis που πληρούν τα πρότυπα Euro 6 και τους περιορισμούς CO2.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71 2010

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	41.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	166	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,574 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	240 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.3 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θεϊκή τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.