Eurol Sportbike 15W-50

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για τετράχρονες μοτοσικλέτες

Αριθμός είδους E100183 Έκδοση 4.2 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Sportbike 15W-50 Full Synthetic είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα χωρίς τροποποιητές τριβής, αναπτυγμένο για τετράχρονες μοτοσικλέτες.

Το Eurol Sportbike 15W-50 Full Synthetic βασίζεται στην τεχνολογία εστέρων που προσφέρει εξαιρετική επιπλέον προστασία κατά της φθοράς, των αποθέσεων, της λάσπης και της οξείδωσης. Το λιπαντικό προσφέρει βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά τριβής.

Αυτό το λιπαντικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών όπου απαιτείται λιπαντικό API SF, SG, SH, SJ ή SL.

Το Eurol Sportbike 15W-50 Full Synthetic είναι κατάλληλο υπό όλες τις συνθήκες για τουριστικές, αγωνιστικές και cross εφαρμογές.

Η εισροή αέρα και ο αφρισμός αποφεύγονται ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το Eurol Sportbike 15W-50 Full Synthetic έχει χαμηλή πτητικότητα, γεγονός που περιορίζει την πάχυνση και την κατανάλωση λιπαντικού στο ελάχιστο. Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυτό το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική προστασία για τα γρανάζια και τους υγρούς συμπλέκτες.

Παρά τις ακραίες καταπονήσεις στα γρανάζια, ο παχυντής σχεδόν δεν διασπάται, έτσι ώστε ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες το ιξώδες να είναι αρκετά υψηλό για να εγγυάται μια ισχυρή λιπαντική μεμβράνη.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα Eurol Sportbike 5W-40 και 15W-50 εξασφαλίζουν γρήγορη δημιουργία της λιπαντικής μεμβράνης, ώστε ο κινητήρας να λαμβάνει επαρκή προστασία ακόμη και κατά την ψυχρή εκκίνηση.

Επίπεδο απόδοσης

- API SN
- API SP
- JASO MA
- JASO MA2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	124.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	18.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	172	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,100 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	7.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.