Eurol Vitence 5W-40

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, ACEA C3

Αριθμός είδους E100191 Έκδοση 5.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Vitence 5W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για χρήση σε βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εξοπλισμένα με φίλτρα σωματιδίων.

Το Eurol Vitence 5W-40 παρέχει μια εξαιρετικά γρήγορη και σταθερή μεμβράνη λιπαντικού κατά την κρύα εκκίνηση και διατηρεί αυτή τη μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, μειώνει την τριβή στο ελάχιστο.

Το Eurol Vitence 5W-40 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα και χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και θείου (η λεγόμενη τεχνολογία "mid-SAPS").

Περαιτέρω δοκιμές έχουν δείξει ότι το προϊόν πληροί την προδιαγραφή MB 229.31· επομένως, αυτό το λιπαντικό είναι όχι μόνο καθολικά εφαρμόσιμο για ACEA C3 και API SP, αλλά και για Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM και Renault.

Το Eurol Vitence 5W-40 πληροί τις απαιτήσεις ανεξάρτητων συνεργείων και τελικών χρηστών που αναζητούν ένα οικονομικό και αποδοτικό σε καύσιμα λιπαντικό κινητήρα για οχήματα που δεν καλύπτονται πλέον από εγγύηση.

Επιπλέον, το Eurol Vitence 5W-40 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες που εξακολουθούν να καλύπτονται από εγγύηση όταν ένα όχημα απαιτεί λιπαντικό προτύπου ACEA, σύμφωνα με τις συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης του OEM.

Για περαιτέρω καθοδήγηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- API SQ
- MB 229.31

Συνιστάται για χρήση

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	85.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	173	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	232 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.