

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol TurboCat 5W-30

Καθολικό ημι-συνθετικό λιπαντικό κινητήρα

Αριθμός είδους E100194 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol TurboCat 5W-30 είναι ένα ημι-συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, κατάλληλο τόσο για βενζινοκινητήρες όσο και για πετρελαιοκινητήρες. Χάρη στον υψηλό δείκτη ιξώδους, αυτό το λιπαντικό προσφέρει εξαιρετική ικανότητα εκκίνησης σε κρύο και διατηρεί μια ανθεκτική λιπαντική μεμβράνη, ακόμη και σε αυξημένες θερμοκρασίες.

Το προσεκτικά επιλεγμένο πακέτο προσθέτων στην Eurol TurboCat 5W-30 εγγυάται ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Αυτό το λιπαντικό όχι μόνο βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στη μείωση των επιπέδων εκπομπών. Η μοναδική σύνθεση εξασφαλίζει ελάχιστη εξάτμιση, ειδικά υπό συνθήκες έντονης χρήσης.

Επιπλέον, η Eurol TurboCat 5W-30 προσφέρει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και διαθέτει αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης, παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην οξείδωση. Σε συνδυασμό με τις απορρυπαντικές και διασκορπιστικές ιδιότητές της, αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι ένας κινητήρας παραμένει καθαρός και λειτουργεί αξιόπιστα.

Για περαιτέρω καθοδήγηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Συνιστάται για χρήση

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	72.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	164	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,880 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	7.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.