Eurol Vitence LLIII 5W-30

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα mid-SAPS για επιβατικά οχήματα

Αριθμός είδους E100195 Έκδοση 5.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Vitence LL III 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα longlife mid-SAPS. Έχει σχεδιαστεί για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες τόσο σε επιβατικά αυτοκίνητα όσο και σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που πληρούν την προδιαγραφή VW 504.00/507.00.

Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι ο γρήγορος και συνεπής σχηματισμός ενός φιλμ λιπαντικού κατά την ψυχρή εκκίνηση, διατηρώντας αυτό το προστατευτικό στρώμα άθικτο, ακόμη και σε αυξημένες θερμοκρασίες. Αυτή η ιδιότητα δεν παρέχει μόνο βέλτιστη προστασία του κινητήρα, αλλά μειώνει επίσης σημαντικά την τριβή.

Το Eurol Vitence LL III 5W-30 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θειική τέφρα και τα χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και θείου ορίζουν το λάδι ως τεχνολογία "mid-SAPS".

Το Eurol Vitence LL III 5W-30 έχει αποδειχθεί συμβατό με την προδιαγραφή MB 229.51. Αυτό το καθιστά μια ευέλικτη επιλογή, όχι μόνο για εφαρμογές ACEA C3 και API SN, αλλά και για μια σειρά οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM και Renault.

Το Eurol Vitence LLIII 5W-30 πληροί τις απαιτήσεις ανεξάρτητων συνεργείων και τελικών χρηστών που αναζητούν ένα οικονομικό και αποδοτικό σε καύσιμα λιπαντικό κινητήρα για οχήματα που δεν καλύπτονται πλέον από εγγύηση.

Επιπλέον, το Eurol Vitence LL III 5W-30 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες που εξακολουθούν να καλύπτονται από εγγύηση όταν ένα όχημα απαιτεί ένα λιπαντικό προτύπου ACEA, σύμφωνα με τις συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης του OEM.

Για περαιτέρω καθοδήγηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Συνιστάται για χρήση

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	67.9 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	227 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.7 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.