



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Super Fleet 5W-30

Καύσιμο-αποδοτικό και χαμηλού ιξώδους λάδι κινητήρα πετρελαίου βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100196 Έκδοση 6.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Super Fleet 5W-30 είναι ένα premium λιπαντικό κινητήρα για μικτά στόλους οχημάτων, κατάλληλο τόσο για ατμοσφαιρικούς όσο και για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν, ακόμη και υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες και σε διάφορα κλίματα, να βασίζονται στις επιδόσεις API CK-4 αυτού του λιπαντικού.

Το Eurol Super Fleet 5W-30 έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις των κύριων ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών προδιαγραφών OEM, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες κινητήρων.

Ένα από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η απaráμιλλη προστασία κατά της φθοράς, της συσσώρευσης αποθέσεων, του σχηματισμού λάσπης και της διάβρωσης. Όσον αφορά την προστασία από την οξείδωση, υπερβαίνει τους προκατόχους του, με βελτίωση άνω του 60% σε σύγκριση με την τεχνολογία API CJ-4.

Όσον αφορά τη συμβατότητα, το Eurol Super Fleet 5W-30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες που έχουν σχεδιαστεί για API CJ-4, API CI-4+, CI-4 και πολλές άλλες προδιαγραφές.

Επίσης, στον τομέα του ελέγχου εκπομπών, αυτό το λιπαντικό ξεχωρίζει. Εξασφαλίζει συμβατότητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων όπως EGR (Επανακυκλοφορία Καυσαερίων), DPF (Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου) ή SCR (Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση).

Για οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο, το Eurol Super Fleet 5W-30 είναι η ιδανική επιλογή, ειδικά όταν η περιεκτικότητα σε θείο φτάνει έως και 500 ppm. Επιπλέον, αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι τέλεια κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης που απαιτούν SAE 5W-30 με επιδόσεις API SN.

DTFR 15C100 = MB 228.31

Για περαιτέρω καθοδήγηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Συνιστάται για χρήση

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Super Fleet 5W-30

Καύσιμο-αποδοτικό και χαμηλού ιξώδους λάδι κινητήρα πετρελαίου βαρέως τύπου

Αριθμός είδους E100196 Έκδοση 6.0 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	71.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	167	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	227 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	8.1 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.0 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.