Eurol Ultrance HMB 0W-40

Πλήρως συνθετικό καύσιμο-οικονομικό longlife λιπαντικό κινητήρα

Αριθμός είδους E100198 Έκδοση 2.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ultrance HMB 0W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, ειδικά αναπτυγμένο για σύγχρονους βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής MB 229.52 και είναι ιδανικό για υβριδικά οχήματα Mercedes-Benz.

Αυτό το λιπαντικό κινητήρα εξασφαλίζει γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης κατά την εκκίνηση σε κρύο και προσφέρει εξαιρετική προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Χάρη στην υψηλή σταθερότητα οξείδωσης και την προστασία από φθορά, τόσο ο κινητήρας όσο και το λιπαντικό παραμένουν καθαρά, ακόμη και σε πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής έως και 30.000 χλμ.

Το Eurol Ultrance HMB 0W-40 διαθέτει επίσης ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου και είναι συμβατό με συνθετικά και ορυκτά λιπαντικά κινητήρα. Ωστόσο, η ανάμειξη με άλλα λιπαντικά κινητήρα μπορεί να μειώσει τις βέλτιστες επιδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λιπαντικών στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Εγκεκριμένο

- MB-Approval 229.52

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA C3
- API SQ
- GM dexos 2
- Porsche C40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 511 00

Συνιστάται για χρήση

- Chrysler MS 10725
- Chrysler MS-12633
- Fiat 9.55535-S2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	70.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	13.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	196	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	230 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.