Eurol Geo-Max 5W-30

Αριθμός είδους E100214 Έκδοση 3.1 15/10/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Geo-Max 5W-30 είναι ένα σύγχρονο, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. Προσφέρει πλεονεκτήματα εξοικονόμησης καυσίμου για ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες (τετράχρονους πετρελαιοκινητήρες) που χρησιμοποιούνται υπό σκληρές συνθήκες και σε ποικίλες καιρικές συνθήκες, και παρέχει επιδόσεις σύμφωνα με το API CK-4. Το προϊόν είναι επιπλέον εξοπλισμένο με, μεταξύ άλλων, την πιο πρόσφατη προδιαγραφή DAF DAF PSQL 2.4

Το Eurol Geo-Max 5W-30 προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, των αποθέσεων, του σχηματισμού λάσπης και της διάβρωσης.

Το Eurol Geo-Max 5W-30 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται φίλτρα αιθάλης και άλλα προηγμένα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

Χάρη στο ευρύ φάσμα προδιαγραφών, το Eurol Geo-Max 5W-30 επιτρέπει στους διαχειριστές στόλου να μειώσουν τον αριθμό των διαφορετικών τύπων λιπαντικών που έχουν σε απόθεμα. Το Eurol Geo-Max 5W-30 είναι επίσης κατάλληλο για βενζινοκινητήρες όπου απαιτείται λιπαντικό SAE 5W-30 με API SN Plus.

Το προϊόν είναι συμβατό προς τα πίσω με επιδόσεις API CJ-4 και CI-4.

Εγκεκριμένο

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E6
- ACEA E7/E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4/SN
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- Deutz DQC IV-10-LA
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Geo-Max 5W-30

Αριθμός είδους E100214 Έκδοση 3.1 15/10/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	162	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	233 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.0 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.