

POWERING  
PERFORMANCE

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Eurol Actence 0W-16

**Εξοικονόμηση καυσίμου λιπαντικό κινητήρα για Renault και Dacia**

Αριθμός είδους E100232 Έκδοση 1.0 18/09/2026

### Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Actence 0W-16 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα mid SAPS, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για να πληροί την προδιαγραφή Renault AN2022. Αυτό το λάδι είναι κατάλληλο για συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες της Renault και της Dacia και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα για τα οποία συνιστάται το API SP ή το ILSAC GF-6B.

Το Eurol Actence 0W-16 είναι ένα λάδι κινητήρα χαμηλού ιξώδους, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, χωρίς να κάνει παραχωρήσεις στην προστασία από φθορά, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού. Επιπλέον, το Eurol Actence 0W-16 εξασφαλίζει γρήγορη δημιουργία σταθερής λιπαντικής μεμβράνης σε ψυχρές καιρικές συνθήκες και σε καταστάσεις εκκίνησης-διακοπής. Το Eurol Actence 0W-16 προσφέρει εξαιρετική προστασία από εναποθέσεις και λάσπη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

Για την καταλληλότητα του λαδιού κινητήρα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τον Eurol Product Advisor στο [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Επίπεδο απόδοσης

- API SP
- ILSAC GF-6B
- Renault AN2022

### Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα                        | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Χρώμα                           | καστανό           |              |
| Πυκνότητα στους 20°C            | 0.84 kg/l         | ASTM D 4052  |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C  | 39.9 cSt          | ASTM D 445   |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C | 7.7 cSt           | ASTM D 445   |
| Δείκτης ιξώδους                 | 167               | ASTM D 2270  |
| Δυναμικό ιξώδες (CCS)           | 4,751 cP          | ASTM D 5293  |
| Σημείο ανάφλεξης                | 229 °C            | ASTM D 92    |
| Βασικός αριθμός                 | 9.5 Mg KOH/g      | ASTM D 2896  |
| Θεϊκή τέφρα                     | 0.8 wt%           | ASTM D 874   |
| Σημείο ροής                     | -42 °C            | ASTM D 97    |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.