

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Supreme Classic 10W-40

Ενισχυμένο με ZDDP υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο κινητήρα για κλασικούς κινητήρες

Αριθμός είδους E100256 Έκδοση 7.2 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Supreme Classic 10W-40 είναι ένα ορυκτέλαιο κινητήρα για τους παλαιότερους και ανακαινισμένους κινητήρες από το 1950 έως το 1994. Αυτό το λάδι προσφέρει βελτιωμένη προστασία κατά της φθοράς, ιδιαίτερα για τα έδρανα ολίσθησης που χρησιμοποιούνται σε παλαιότερους κινητήρες.

Η υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών προσθέτων κατά της φθοράς, συμπληρωμένη με μια επιπλέον ένωση φωσφόρου-ψευδαργύρου (ZDDP), παρέχει την τέλεια προστασία που απαιτείται για επίπεδους ωστήρες βαλβίδων.

Η εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης και η αποτελεσματική καθαριστική δράση αποτρέπει το σχηματισμό λάσπης σε υψηλές θερμοκρασίες και άλλες αποθέσεις.

Αυτό το λάδι είναι συμβατό με όλα τα υλικά στεγανοποίησης και κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς τούρμπο.

Το Eurol Supreme Classic 10W-40 εξασφαλίζει εύκολη εκκίνηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο σε θερμοκρασίες άνω των -25°C. Το Eurol Supreme Classic 10W-40 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε όλους τους αμερικανικούς, ευρωπαϊκούς και ασιατικούς κινητήρες όπου απαιτείται ACEA A3/B4 ή API SL/SJ (ή παλαιότερο) σε SAE 10W-30, 10W-40 ή SAE 15W-40.

Συνιστάται για χρήση

- ACEA A3/B4
- API SJ/SL
- MB 229.1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Φώσφορος	0.12 wt%	
Χρώμα	καστανό	
Ψευδάργυρος	0.14 wt%	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	100.9 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	157	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	4,904 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	236 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.1 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θεική τέφρα	1.5 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.