

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Harley 20W-60

Ορυκτέλαιο κινητήρα ειδικά αναπτυγμένο για μοτοσικλές Harley Davidson

Αριθμός είδους E100380 Έκδοση 2.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το λάδι Eurol Harley Davidson έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις μηχανές Harley Davidson. Είναι συντεθειμένο από επιλεγμένα βασικά έλαια και πρόσθετα που μειώνουν την κατανάλωση λαδιού στο ελάχιστο.

Το λάδι Eurol Harley Davidson χρησιμοποιείται με επιτυχία εδώ και χρόνια για τη λίπανση των μηχανών Harley Davidson.

Το λάδι Eurol Harley Davidson αντέχει σε βαριά φορτία κρούσης και προσφέρει καλή αντίσταση στη διάβρωση και την οξείδωση, ώστε η φθορά να περιορίζεται στο ελάχιστο. Συνοπτικά, ένα ανθεκτικό λάδι που λιπαίνει τέλεια και διατηρεί τη Harley Davidson για πολλά χρόνια.

Επίπεδο απόδοσης

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	229.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	25.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	142	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	6,500 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	5.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	0.8 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.