

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Super Premium SAE 30

Αβάπτιστο ορυκτέλαιο κινητήρα

Αριθμός είδους E101170 Έκδοση 1.2 13/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Super Premium SAE 30 είναι ένα μη προσθετικό λάδι που έχει αναπτυχθεί ειδικά για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν υπό πολύ ευνοϊκές συνθήκες.

Το Eurol Super Premium SAE 30 αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένα παραφινικά βασικά έλαια, εξευγενισμένα με διαλύτες. Έχουν χαμηλό σημείο πήξης, υψηλό δείκτη ιξώδους και εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης.

Το Eurol Super Premium SAE 30 είναι επίσης κατάλληλο για συστήματα στα οποία το λάδι δεν επιβαρύνεται πολύ, όπως ελαφρώς φορτισμένα κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα κυκλοφοριακής λίπανσης.

Συνιστάται για χρήση

- API SA/CA

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπάρενιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	103.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	222 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.