

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Powershift LSA 10W

Ορυκτέλαιο "Off-Highway" για υδραυλικά και συστήματα μετάδοσης

Αριθμός είδους E101249 Έκδοση 2.1 05/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Powershift LSA 10W είναι ένα υψηλής ποιότητας λάδι, αναπτυγμένο για σύγχρονες "off-road" εφαρμογές και φορτηγά με προδιαγραφή Caterpillar TO-4 ή Allison C-4.

Το Eurol Powershift LSA 10W αποτελείται από ορυκτέλαια και ένα ειδικά αναπτυγμένο πακέτο προσθέτων. Αυτό το προϊόν προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά των χαρακτηριστικών τριβής, περιορίζει τη φθορά στο ελάχιστο και έχει εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης.

Το Eurol Powershift LSA 10W συνιστάται για χρήση σε μεταδόσεις powershift και υδροστατικές, χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά, Εφαρμογές: λεωφορεία και φορτηγά εξοπλισμένα με χειροκίνητη, power shift ή αυτόματη μετάδοση της μάρκας Allison.

Εφαρμογές "Off-highway": μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, αγροτικές εφαρμογές και εξόρυξη.

Συνιστάται για εφαρμογές όπου προδιαγράφονται λιπαντικά Caterpillar TO-4.

Η σύσταση του κατασκευαστή (OEM) για την επιλογή της σωστής κατηγορίας ιξώδους πρέπει πάντα να ακολουθείται. Συστήματα τελικής μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα και συστήματα υγρών φρένων.

Εγκεκριμένο

- ZF registration no.001917
- ZF TE-ML 03C

Επίπεδο απόδοσης

- Komatsu KES 07.868.1
- Allison C-4
- Caterpillar TO-4

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	40.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	123	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	204 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.