Eurol Altrack 15W-40 STOU

Καθολικό ορυκτέλαιο για κινητήρα και μετάδοση τρακτέρ

Αριθμός είδους E105084 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Altrack 15W-40 STOU είναι ένα καθολικό πολυβάθμιο λάδι για τρακτέρ (Super Tractor Oil Universal) που έχει αναπτυχθεί για χρήση τόσο στον κινητήρα όσο και στο σύστημα μετάδοσης και το υδραυλικό σύστημα. Παρέχει τέλεια εκκίνηση σε κρύο, μειώνει την τριβή και διατηρεί τον κινητήρα καθαρό.

Το Eurol Altrack 15W-40 STOU είναι κατάλληλο για τρακτέρ με δισκόφρενα βυθισμένα σε λάδι, τα λεγόμενα 'υγρά φρένα' και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα λάθη και εξοικονομείται χώρος αποθήκευσης.

Το Eurol Altrack 15W-40 STOU προσφέρει μια βέλτιστη περίοδο αλλαγής, καθιστώντας το οικονομικό στη χρήση και τη συντήρηση. Δεν δημιουργεί προβλήματα κατά την ανταλλαγή υδραυλικών εργαλείων.

Το Eurol Altrack 15W-40 STOU προσφέρει εξαιρετική προστασία από την οξείδωση, τη διάβρωση και τη φθορά, ακόμη και υπό εξαιρετικά υψηλά φορτία όπως αυτά που εμφανίζονται στα συστήματα μετάδοσης. Τα απορρυπαντικά και διασκορπιστικά πρόσθετα διατηρούν το λάδι και το σύστημα απαλλαγμένα από υπερβολικές και ανεπιθύμητες μολύνσεις.

Επίπεδο απόδοσης

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

Συνιστάται για χρήση

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Καθολικό ορυκτέλαιο για κινητήρα και μετάδοση τρακτέρ

Αριθμός είδους E105084 Έκδοση 3.0 18/09/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	104.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	151	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	233 °C	ASTM D 92
Βασικός αριθμός	10.7 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Θειική τέφρα	1.4 wt%	ASTM D 874
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.