

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Hykrol JD 68

ΥΤΤΟ για μετάδοση, συμπλέκτες, τελική μετάδοση και υγρά φρένα

Αριθμός είδους E105820 Έκδοση 5.1 09/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Hykrol JD 68 έχει αναπτυχθεί ειδικά για μεταδόσεις συνδυασμένων μηχανημάτων χωματουργικών και γεωργικών εργασιών, υδραυλικούς συμπλέκτες, συστήματα υποβοήθησης διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής.

Το Eurol Hykrol JD 68 έχει πολύ ευνοϊκά χαρακτηριστικά τριβής, καθιστώντας το εξαιρετικά κατάλληλο για συστήματα "wet brake" (υγρών φρένων) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αποτρέπει το φαινόμενο 'stick slip'.

Το Eurol Hykrol JD 68 έχει υψηλό δείκτη ιξώδους, ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, καλές ιδιότητες EP και αντιφθοράς. Προσφέρει καλή αντοχή στη διάβρωση, την οξείδωση και τον αφρισμό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εγκεκριμένο

- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 17E
- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 21F
- ZF TE-ML 05F

Επίπεδο απόδοσης

- MF M1143
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1141
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- MF M1135
- MF M1145
- Ford WSS-M2C134-D
- Caterpillar TO-2
- API GL-4
- Allison C-4
- CNH MAT 3525
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K
- FNHA-2-C-201.00

Συνιστάται για χρήση

- ARGO-IE-390
- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- Valtra Transmission XT60+
- CNH MAT 3540
- Kubota UDT Fluid
- SDFG OT 1891
- Komatsu KES 07.866
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- HCE-102/102W
- NH 410B/-434B/-540B
- Valtra Transmission G2-08/-B10

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	60.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	10.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	153	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.