Eurol Hykrol FA 10W-30

Πολυλειτουργικό UTTO λάδι για κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα και υγρά συστήματα φρένων σε γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα.

Αριθμός είδους E105821 Έκδοση 3.0 05/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Hykrol FA 10W-30 είναι ένα υψηλής ποιότητας UTTO-λάδι (Universal Tractor Transmission Oil) για κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα και υγρά φρένα σε γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα. Το λάδι προσφέρει εξαιρετική προστασία από φθορά, αποτρέπει το stick-slip σε υγρά συστήματα φρένων και υποστηρίζει αξιόπιστες επιδόσεις υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Το Eurol Hykrol FA 10W-30 έχει αναπτυχθεί για συνδυασμένα συστήματα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα σε τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και χωματουργικό εξοπλισμό. Χάρη στην προσεκτικά ισορροπημένη τεχνολογία προσθέτων, αυτό το UTTO-λάδι προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες τριβής, μειώνοντας αποτελεσματικά τους κραδασμούς και τους θορύβους σε υγρά συστήματα φρένων.

Ο υψηλός δείκτης ιξώδους υποστηρίζει σταθερή λιπαντική λειτουργία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το λάδι προστατεύει από φθορά, διάβρωση, οξείδωση και αφρισμό, συμβάλλοντας σε μακρά διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και αξιόπιστες επιδόσεις υπό βαριά φόρτιση.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αποτρέπει το stick-slip και τον θόρυβο σε υγρά συστήματα φρένων
- Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης
- Υψηλός δείκτης ιξώδους για σταθερή απόδοση σε διάφορες θερμοκρασίες
- Καλή προστασία κατά της οξείδωσης και του αφρισμού
- Ευρεία εφαρμογή σε μεταδόσεις και υδραυλικές εφαρμογές

Εφαρμογή

- Μεταδόσεις τρακτέρ, μπουλντόζες και γεωργικών μηχανημάτων
- Μηχανήματα με υγρά συστήματα φρένων
- Εφαρμογές για τις οποίες συνιστάται το Fendt CVT FWN 81001

Οδηγίες χρήσης

- Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της μηχανής
- Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λαδιού και αλλάζετε σύμφωνα με τα συνιστώμενα διαστήματα συντήρησης
- Κατάλληλο για συνδυασμένα συστήματα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα

Επίπεδο απόδοσης

- Volvo WB101
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1135/1141/1143/1145
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Case 1204/6/7/9
- MF M1127A/B
- NH410B/420A
- Fendt CVT FWN 81001
- Valtra G2-08/-A22
- API GL-4
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Allison C-4
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2C-201.00

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Hykrol FA 10W-30

Πολυλειτουργικό UTTO λάδι για κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα και υγρά συστήματα φρένων σε γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα.

Αριθμός είδους E105821 Έκδοση 3.0 05/08/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	179	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.