Eurol Hykrol PST 80

UTTO για μετάδοση, συμπλέκτες, τελική μετάδοση και υγρά φρένα

Αριθμός είδους E105822 Έκδοση 3.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Hykrol PST 80 έχει αναπτυχθεί ειδικά για μεταδόσεις, υδραυλικά συστήματα και τελικές κινήσεις συνδυασμένων μηχανημάτων χωματουργικών και γεωργικών εργασιών, υδραυλικούς συμπλέκτες, συστήματα υποβοήθησης διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής.

Το Eurol Hykrol PST 80 προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά τριβής, καθιστώντας το ιδανικό όχι μόνο για συστήματα "wet brake" (υγρών φρένων), αλλά εγγυάται επίσης ομαλή αλλαγή ταχυτήτων και συμπεριφορά ροπής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Χάρη σε μια μοναδική τεχνολογία σε συνδυασμό με προσαρμοσμένο ιξώδες, η τριβή των φρένων, αξόνων και τελικών κινήσεων προβληματικών τρακτέρ και μηχανημάτων χωματουργικών εργασιών μειώνεται στο μέγιστο και οριστικά.

Το Eurol Hykrol PST 80 έχει υψηλό δείκτη ιξώδους, ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, καλές ιδιότητες EP και αντιφθοράς. Προσφέρει καλή αντοχή στη διάβρωση, την οξείδωση και τον αφρισμό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Για να επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές ιδιότητες αυτού του προϊόντος, η ανάμειξη με άλλα προϊόντα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Επίπεδο απόδοσης

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

Συνιστάται για χρήση

- CNH MAT 3540

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	79.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	133	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	193 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.