

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Hykrol CT Fluid

ΥΤΤΟ για μετάδοση, συμπλέκτες, τελική μετάδοση και υγρόφρενα

Αριθμός είδους E105825 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Hykrol CT Fluid είναι ένα λάδι, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για συστήματα μετάδοσης, υδραυλικά και συστήματα φρένων και συμπλέκτη με ψύξη λαδιού για γεωργικούς, κηπουρικούς και βιομηχανικούς ελκυστήρες. Λόγω του χαμηλού σημείου πήξης του, αυτό το λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χειμερινές εφαρμογές.

Το Eurol Hykrol CT Fluid έχει πολύ ευνοϊκά χαρακτηριστικά τριβής και είναι επομένως ιδανικό για συστήματα wet brakes (υγρά φρένα). Αποτρέπει το φαινόμενο 'stick slip' καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και τον θόρυβο που το συνοδεύει.

Το Eurol Hykrol CT Fluid είναι κατάλληλο για το σύγχρονο υλικό δισκόφρενων. Παρέχει επίσης άφθονη προστασία κατά της φθοράς, της οξείδωσης, της διάβρωσης και του αφρισμού και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-B
- Ford WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	41.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	7.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	143	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	197 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.