Eurol Front Fork Oil SAE 2,5

Καθολικό λάδι πιρουνιού

Αριθμός είδους E107978 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Front Fork Oil SAE 2,5 κατασκευάζεται από προσεκτικά επιλεγμένα παραφινικά βασικά έλαια με χαμηλό σημείο πήξης και υψηλό δείκτη ιξώδους.

Το Eurol Front Fork Oil SAE 2,5 είναι εξοπλισμένο με πολύ αποτελεσματικά πρόσθετα. Αυτά εξασφαλίζουν εξαιρετική υδραυλική ανάρτηση και απόσβεση, μειώνοντας στο ελάχιστο την τριβή και τη φθορά, ενώ οι κινήσεις γίνονται ομαλά. Επιπλέον, παρέχεται η απαραίτητη προστασία κατά του αφρισμού και της διάβρωσης. Το Eurol Front Fork Oil SAE 2,5 δεν επηρεάζει τις σφραγίδες.

Το Eurol Front Fork Oil SAE 2,5 είναι θερμικά και οξειδωτικά σταθερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Χάρη στους σταθερούς βελτιωτές δείκτη ιξώδους, αυτά τα έλαια διατηρούν το ιξώδες τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	6.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	2.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	272	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	119 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.