Eurol HPX ZM 75W-80 GL4

Συνθετικό λάδι μετάδοσης για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής

Αριθμός είδους E110071 Έκδοση 3.4 13/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 είναι ένα συνθετικό καθολικό λάδι μετάδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων όσο και σε τελικές κινήσεις με ή χωρίς επανα-/επιβραδυντή, για τα οποία απαιτείται GL-4.

Το Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 είναι κατάλληλο για φορτηγά DAF, IVECO, KAMAZ και Renault.

Το Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 είναι ένα σχετικά λεπτό λάδι, το οποίο διευκολύνει την αλλαγή ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες, εν μέρει λόγω του χαμηλού σημείου πήξης. Λόγω του υψηλού δείκτη ιξώδους, εξασφαλίζεται πάντα καλή λίπανση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Το Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 είναι ένα λάδι που εξοικονομεί καύσιμα, το οποίο πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές για συγχρονισμένους δακτυλίους και επίσης εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή ταχυτήτων. Η εξαιρετική σταθερότητα και η προστασία από τη φθορά προσφέρουν τη δυνατότητα για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Το Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 έχει αναπτυχθεί ειδικά για σύγχρονα, βαριά φορτωμένα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων όπου οι θερμοκρασίες λειτουργίας μπορεί να είναι υψηλές.

Εγκεκριμένο

- ZF registration no.012200
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 16K

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-4
- DAF
- DTFR 13B150
- Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
- IVECO
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Type Z4
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	53.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	239 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.