Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Ημι-συνθετικό λάδι για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και τελική μετάδοση

Αριθμός είδους E110075 Έκδοση 5.4 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 είναι ένα ημισυνθετικό καθολικό λάδι μετάδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και τελικές κινήσεις, για τα οποία συνιστάται το GL-4 ή το GL-5, παρέχοντας έτσι μια εξαιρετική δυνατότητα εξορθολογισμού.

Το Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη γραμμή μετάδοσης και περιέχει ειδικά αναπτυγμένα πρόσθετα που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και εξαλείφουν τα προβλήματα αλλαγής ταχυτήτων. Χάρη σε αυτήν τη μοναδική σύνθεση, όχι μόνο η φθορά περιορίζεται στο ελάχιστο, αλλά και η διάβρωση και ο αφρισμός, ενώ ακόμη και σε αυξημένες θερμοκρασίες το λάδι προστατεύεται από τη θερμική οξείδωση.

Το Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 είναι πολύ καλά ανεκτό με το synchromesh και εξασφαλίζει ότι η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται πολύ ομαλά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 έχει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης πίεσης που μπορεί να αντέξει πολύ βαριά φορτία και δονήσεις. Η μείωση του ιξώδους λόγω βαριών φορτίων είναι ελάχιστη, ώστε αυτό το λάδι να εγγυάται τη σωστή ιξώδη κατάσταση σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής.

Συνιστάται για χρήση

- API GL 4/5
- API MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DTFR 12B100
- DTFR 13B100
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MB235.0H
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16B/ 16C/16D/17B/19B/21A

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	86.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	183	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.