Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Πλήρως συνθετικό λάδι για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και τελική μετάδοση

Αριθμός είδους E110076 Έκδοση 5.3 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Fultrasyn 75W-90 είναι ένα πλήρως συνθετικό, καθολικό λάδι μετάδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων όσο και σε τελικές κινήσεις για τις οποίες απαιτείται ποιότητα GL-3, GL-4 ή GL-5. Αυτό καθιστά το λάδι μια εξαιρετική δυνατότητα εξορθολογισμού.

Το Eurol Fultrasyn 75W-90 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι που μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη γραμμή μετάδοσης και περιέχει ειδικά αναπτυγμένα πρόσθετα που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και εξαλείφουν τα προβλήματα αλλαγής ταχυτήτων.

Το Eurol Fultrasyn 75W-90 είναι πολύ καλά ανεκτό με το synchromesh και εξασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Λόγω αυτής της μοναδικής σύνθεσης, όχι μόνο η φθορά περιορίζεται στο ελάχιστο, αλλά και η διάβρωση και ο αφρισμός, ενώ ακόμη και σε αυξημένες θερμοκρασίες το λάδι προστατεύεται από τη θερμική οξείδωση. Το Eurol Fultrasyn 75W-90 έχει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης πίεσης που μπορεί να αντέξει πολύ βαριά φορτία και δονήσεις. Η μείωση του ιξώδους ως αποτέλεσμα βαριών φορτίων είναι ελάχιστη, ώστε αυτό το λάδι να εγγυάται τη σωστή ιξώδη ακόμη και σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL 4/5
- API MT-1

Συνιστάται για χρήση

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL DFS93K219.01
- DTFR 12B140
- DTFR 13B110
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/ 17B/19C/21B

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Πλήρως συνθετικό λάδι για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και τελική μετάδοση

Αριθμός είδους E110076 Έκδοση 5.3 04/03/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	95.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	16.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	185	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	230 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.