Eurol HPX FE 75W-80

Πλήρως συνθετικό λάδι μετάδοσης για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής

Αριθμός είδους E110078 Έκδοση 3.2 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol HPX FE 75W-80 είναι ένα πλήρως συνθετικό καθολικό λάδι μετάδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων με ή χωρίς επανα-/επιβραδυντή, για τα οποία συνιστάται το GL-4.

Το Eurol HPX FE 75W-80 συνιστάται, μεταξύ άλλων, για φορτηγά Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo και Renault.

Το Eurol HPX FE 75W-80 είναι ένα σχετικά λεπτό λάδι, το οποίο διευκολύνει την αλλαγή ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες, εν μέρει λόγω του χαμηλού σημείου πήξης. Λόγω του υψηλού δείκτη ιξώδους, εξασφαλίζεται πάντα καλή λίπανση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Το Eurol HPX FE 75W-80 είναι ένα λάδι εξοικονόμησης καυσίμου, το οποίο πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές για συγχρονιστικούς δακτυλίους με ίνες άνθρακα ή μολυβδαίνιο. Το Eurol HPX FE 75W-80 εξασφαλίζει επίσης εύκολη αλλαγή ταχυτήτων. Η εξαιρετική σταθερότητα και η προστασία από τη φθορά προσφέρουν τη δυνατότητα για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Το Eurol HPX FE 75W-80 έχει αναπτυχθεί ειδικά για σύγχρονα, βαριά φορτωμένα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων όπου οι θερμοκρασίες λειτουργίας μπορεί να είναι υψηλές.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-4
- DTFR 13D110
- MAN 341 TYPE VR
- MAN 341 Z-5
- Voith Class B
- Voith Class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E
- ZF TE-ML 02E
- ZF TE-ML 16P

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	54.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	157	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	240 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.