Eurol Fultrax 75W-90 LS

Πλήρως συνθετικό λάδι μετάδοσης "Limited-Slip"

Αριθμός είδους E110079 Έκδοση 1.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Fultrax 75W-90 LS είναι ένα υψηλής ποιότητας πλήρως συνθετικό λάδι μετάδοσης, σχεδιασμένο να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις των βαρέως φορτισμένων συστημάτων μετάδοσης. Αυτό το λάδι περιέχει ένα πρόσθετο 'Limited-Slip', καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα με συμπλέκτη πλακών 'Limited-Slip' διαφορικά, όπως χρησιμοποιούνται συχνά σε σύγχρονα αυτοκίνητα, φορτηγά, τρακτέρ και μηχανήματα χωματουργικών εργασιών.

Το προϊόν είναι διαμορφωμένο για χρήση σε υποειδείς μεταδόσεις, μειώσεις πλήμνης και διαφορικά, τόσο με όσο και χωρίς συμπλέκτες πλακών. Λόγω του πολύ υψηλού δείκτη ιξώδους και των εξαιρετικών ιδιοτήτων ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες, το Eurol Fultrax 75W-90 LS παραμένει αποτελεσματικό υπό σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Ο χαρακτήρας 'stay in grade' αυτού του λαδιού εγγυάται ότι διατηρεί τις ιδιότητές του ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Η προηγμένη τεχνολογία προσθέτων στο Eurol Fultrax 75W-90 LS προσφέρει ανώτερη προστασία κατά της θερμικής οξείδωσης, βοηθά στη μείωση της διάβρωσης και της φθοράς, και δεν έχει αρνητική επίδραση στις σφραγίδες του οχήματος. Επιπλέον, οι ειδικοί βελτιωτές τριβής σε αυτό το λάδι περιέχουν συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου κατά τη στροφή, ένα συνηθισμένο πρόβλημα στις εφαρμογές 'Limited-Slip'.

Αυτό καθιστά το Eurol Fultrax 75W-90 LS μια ιδανική επιλογή για ένα ευρύ φάσμα οχημάτων και μηχανημάτων, όπου το λάδι βοηθά στην παράταση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης του συστήματος μετάδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή αναζητήστε συστάσεις λαδιού στον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-5 LS
- MAN 342 M-2
- Volvo STD 1273,1
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 21A

Συνιστάται για χρήση

- Dexron LS gear
- Fiat 9.55550-DA4/Fiat 9.55550 -DA9
- GM 9986226
- VW G 052 196

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	80.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	200	ASTM D 2270
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.