Eurol MTF 75W-80 GL5

Συνθετικό λάδι κατάλληλο για ορισμένα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων

Αριθμός είδους E110080 Έκδοση 2.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 είναι ένα συνθετικό λάδι μετάδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τελικές κινήσεις, καθώς και σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων (όπου απαιτείται ποιότητα GL-5).

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 είναι πολύ καλά ανεκτή με το σύστημα συγχρονισμού και εξασφαλίζει ότι η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται πολύ ομαλά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 έχει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης πίεσης που μπορεί να αντέξει πολύ βαριά φορτία και δονήσεις. Η μείωση του ιξώδους λόγω βαριών φορτίων είναι ελάχιστη, ώστε αυτό το λάδι να εγγυάται τη σωστή ιξώδη κατάσταση σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής (και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρωση διάρκειας ζωής).

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 περιέχει ειδικούς μειωτές τριβής, που εξασφαλίζουν μακροχρόνια εξοικονόμηση καυσίμου και μειώνουν την ανάπτυξη θερμότητας.

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 εξασφαλίζει επαρκή λίπανση τόσο σε πολύ χαμηλές όσο και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, τη φθορά, την πάχυνση και τις αποθέσεις.

Η Eurol MTF 75W-80 GL5 είναι ανεκτή με τα περισσότερα ελαστομερή και υλικά στεγανοποίησης και δεν εμφανίζει αφρό υπό ακραία φορτία.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Συνιστάται για χρήση

- BMW MTF LT-2
- BMW MTF LT-3
- Fiat 9.55550-MZ1
- Fiat 9.55550-MZ5
- Honda MTF-III
- MB 235.10
- Volvo 1161681
- Volvo 97309
- VW G 052 532
- ZF TE-ML 02A

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	52.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	164	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	220 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.