Eurol Eurolube SAE 80W GL1

Ορυκτέλαιο μετάδοσης για ελαφρώς φορτισμένα λοξά και ευθεία γρανάζια

Αριθμός είδους E110500 Έκδοση 1.3 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurolube αποτελείται από διαλύτες-εξευγενισμένα, παραφινικά βασικά έλαια με πρόσθετα κατά της φθοράς και συνιστάται για μη υπερβολικά φορτισμένα συστήματα μετάδοσης με ευθεία ή λοξή οδόντωση.

Το Eurolube έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο πήξης, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή αξιοπιστία λειτουργίας, τόσο σε χαμηλές θερμοκρασίες εκκίνησης όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες πλήρους φόρτισης.

Το Eurolube δεν επηρεάζει τα υλικά στεγανοποίησης. Αυτό το λάδι μετάδοσης έχει εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα, καθιστώντας το πολύ ανθεκτικό. Η σκουριά και η διάβρωση περιορίζονται στο ελάχιστο, διασφαλίζοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων που πρέπει να λιπαίνονται.

Συνιστάται για χρήση

- API GL-1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	65.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	104	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	265 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.