Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Ορυκτέλαιο για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων

Αριθμός είδους E110605 Έκδοση 1.3 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 είναι συντεθειμένο από παραφινικά βασικά έλαια και πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων Extreme Pressure (EP) σύμφωνα με την τεχνολογία φωσφόρου/θείου.

Το Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 συνιστάται για πολλούς τύπους χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων και τελικών μεταδόσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά, για τα οποία απαιτείται λάδι API GL-4.

Το Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 περιέχει επίσης πρόσθετα κατά της διάβρωσης, της οξείδωσης και του αφρισμού, διασφαλίζοντας ότι η ομαλή αλλαγή ταχυτήτων δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, το MPG SAE 80W-90 GL4 έχει καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 δεν επηρεάζει τα ελαστικά στεγανοποίησης και αποτρέπει τις ανεπιθύμητες αποθέσεις.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-4
- MIL-L-2105

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	138.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	232 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.