Eurol HPX MB 75W-85 GL-5

Πλήρως συνθετικό λάδι μετάδοσης για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά

Αριθμός είδους E110607 Έκδοση 2.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 είναι ένα υψηλής ποιότητας πλήρως συνθετικό λιπαντικό μετάδοσης, σχεδιασμένο για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά όπου συνιστάται ένα λάδι SAE 75W-85 με προδιαγραφή API: GL-5. Αυτό το λάδι είναι, μεταξύ άλλων, κατάλληλο για τα διαφορικά οχημάτων Mercedes-Benz, για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές DTFR 12B120 (MB 235.31) και MB 235.33. Χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό σημείο ροής και στον υψηλό δείκτη ιξώδους, το Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός προηγμένων προσθέτων και συνθετικών βασικών ελαίων παρέχει εξαιρετική σταθερότητα και αποτελεσματική προστασία από φθορά. Το Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 είναι ένα λιπαντικό μετάδοσης εξοικονόμησης καυσίμου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης με δακτυλίους συγχρονισμού, και προσφέρει ανώτερες επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή χρησιμοποιήστε τον σύμβουλο προϊόντος στο www.eurol.com για συμβουλές σχετικά με το κατάλληλο λιπαντικό μετάδοσης για το όχημά σας.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Υποστηρίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων σε ακραίες θερμοκρασίες
- Συμβατό με τις προδιαγραφές Mercedes-Benz DTFR 12B120 (MB 235.31) και MB 235.33
- Εξοικονομεί καύσιμο, μειώνει τη φθορά των εξαρτημάτων
- Συμβάλλει στη μακρά διάρκεια ζωής των συστημάτων μετάδοσης

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-5
- Arvin Meritor O-94
- DETROIT DIESEL DFS93K219.03
- DTFR 12B120
- MB 235.33
- SAE J2360
- Scania STO 1:0

Συνιστάται για χρήση

- ZF TE-ML 04G
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	70.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	167	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.