Eurol HPG 80W-90 GL5 LSD

Ορυκτέλαιο μετάδοσης βασισμένο στην τεχνολογία limited slip

Αριθμός είδους E110634 Έκδοση 3.6 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol HP Gear Oil LSD είναι ένα λιπαντικό μετάδοσης επιπέδου API: GL-5 με πρόσθετο limited-slip για υποειδείς άξονες και διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης.

Το Eurol HP Gear Oil LSD περιέχει πρόσθετα που προστατεύουν τις μεταδόσεις υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κρουστικών φορτίων. Χάρη στα ειδικά χαρακτηριστικά τριβής, αποφεύγεται το τρίξιμο, το σφύριγμα και/ή οι δονήσεις. Επιπλέον, έχει καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας στο λάδι να αποδίδει άριστα όλες τις εποχές.

Το Eurol HP Gear Oil LSD έχει εξαιρετική σταθερότητα κατά της οξείδωσης και της γήρανσης και δεν επηρεάζει τις σφραγίδες. Ειδικοί βελτιωτές τριβής καθιστούν αυτό το λάδι κατάλληλο για χρήση σε διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης, με ή χωρίς συμπλέκτη δίσκων, τόσο σε επιβατικά αυτοκίνητα όσο και σε φορτηγά, αποφεύγοντας, μεταξύ άλλων, τον ενοχλητικό θόρυβο κατά τη στροφή. Για τρακτέρ και άλλες εφαρμογές εκτός δρόμου, η Eurol συνιστά τη χρήση του HPG LSD 2000p.

Το Eurol HP Gear Oil LSD συνιστάται για υποειδείς μεταδόσεις, μειώσεις κόμβων, κιβώτια διανομής, κιβώτια ταχυτήτων, άξονες PTO και διαφορικά, όπου συνιστώνται τα API GL-5 και/ή MIL-L-2105D.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Συνιστάται για χρήση

- ZF TE-ML 05C
- ZF TE-ML 12C
- ZF TE-ML 16E
- ZF TE-ML 21C

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	148.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	100	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	224 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.