Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P

Ορυκτέλαιο μετάδοσης περιορισμένης ολίσθησης, περιεκτικότητα σε φώσφορο >2000 ppm

Αριθμός είδους E110642 Έκδοση 2.4 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P είναι ένα λιπαντικό μετάδοσης επιπέδου API: GL-5 με πρόσθετο limited-slip για υποειδείς άξονες και διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης. Πληροί το όριο φωσφόρου 2000 ppm, που απαιτείται για Liebherr.

Το Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P περιέχει πρόσθετα που προστατεύουν τις μεταδόσεις υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κρουστικών φορτίων.

Χάρη στα ειδικά χαρακτηριστικά τριβής, αποφεύγεται το κροτάλισμα, το τρίξιμο και/ή οι δονήσεις. Επιπλέον, έχει καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας στο λιπαντικό να αποδίδει άριστα όλες τις εποχές.

Το Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P έχει εξαιρετική σταθερότητα κατά της οξείδωσης και της γήρανσης και δεν επηρεάζει τις σφραγίδες.

Ειδικοί βελτιωτές τριβής καθιστούν αυτό το λιπαντικό κατάλληλο για χρήση σε 'διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης', είτε με συμπλέκτη δίσκων είτε όχι, τόσο σε επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά όσο και σε τρακτέρ και μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, αποφεύγοντας μεταξύ άλλων τον ενοχλητικό θόρυβο κατά τη στροφή.

Το Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P συνιστάται για υποειδείς μεταδόσεις, μειώσεις πλήμνης, κιβώτια διανομής, κιβώτια ταχυτήτων, άξονες PTO και διαφορικά, όπου συνιστώνται API GL-5 και/ή MIL-L-2105D.

Επίπεδο απόδοσης

- API GL-5
- MIL-L-2105D

Συνιστάται για χρήση

- Liebherr
- New Holland-520B
- ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	141.1 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	102	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	220 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.