



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol ATF 6700

Πλήρως συνθετικό πολυχρηστικό χαμηλού ιξώδους λάδι αυτόματης μετάδοσης

Αριθμός είδους E113653 Έκδοση 3.6 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol ATF 6700 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι αυτόματης μετάδοσης, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για ορισμένες αυτόματες μεταδόσεις όπου απαιτείται ένα ATF "χαμηλού ιξώδους".

Το Eurol ATF 6700 εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή ταχυτήτων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας, χωρίς περιττή τριβή. Το Eurol ATF 6700 μπορεί, λόγω του χαμηλού σημείου πήξης και του υψηλού δείκτη ιξώδους, να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Το Eurol ATF 6700 διατηρεί την υψηλή του ποιότητα λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην οξείδωση σε συνδυασμό με υψηλή θερμική σταθερότητα. Έτσι, τα προβλεπόμενα διαστήματα αλλαγής επιτυγχάνονται με ευκολία.

Ένας μοναδικός συνδυασμός συνθετικών βασικών ελαίων και προσθέτων "state-of-the-art" εγγυάται ομαλή αλλαγή ταχυτήτων στις αυτόματες μεταδόσεις.

Το Eurol ATF 6700 εξασφαλίζει εξοικονόμηση καυσίμου σε σύγκριση με τα συμβατικά ATF ιξώδους.

Συνιστάται για χρήση

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol ATF 6700

Πλήρως συνθετικό πολυχρηστικό χαμηλού ιξώδους λάδι αυτόματης μετάδοσης

Αριθμός είδους E113653 Έκδοση 3.6 04/03/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπάρενιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	29.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	226 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.