Eurol ATF 1100

Πλήρως συνθετικό γενικής χρήσης λάδι αυτόματης μετάδοσης

Αριθμός είδους E113661 Έκδοση 1.4 13/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol ATF 1100 είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι αυτόματης μετάδοσης, ειδικά αναπτυγμένο για αμερικανικά και ιαπωνικά/κορεατικά αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για τα περισσότερα ευρωπαϊκά αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Το Eurol ATF 1100 εξασφαλίζει ότι το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων παραμένει εύκολο στη μετατόπιση υπό όλες τις συνήθεις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, χωρίς να προκύπτει περιττή τριβή.

Λόγω του χαμηλού σημείου πήξης και του υψηλού VI, το Eurol ATF 1100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Χάρη στην εξαιρετική οξείδωση και θερμική σταθερότητα, το Eurol ATF 1100 διατηρεί τις εξαιρετικές του ιδιότητες και οι προδιαγεγραμμένες περίοδοι αλλαγής επιτυγχάνονται εύκολα.

Ένας μοναδικός συνδυασμός συνθετικών βασικών ελαίων και σύγχρονων προσθέτων εγγυάται μια απρόσκοπτη γενική χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Ειδικοί βελτιωτές τριβής εξασφαλίζουν ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά τριβής δεν αλλάζουν ακόμη και μετά από πολύ μεγάλες περιόδους.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol ATF 1100

Πλήρως συνθετικό γενικής χρήσης λάδι αυτόματης μετάδοσης

Αριθμός είδους E113661 Έκδοση 1.4 13/04/2026

Συνιστάται για χρήση

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- ATF LT 71141
- Caterpillar TO-2
- Dexron III H
- ETL 7045E
- Ford Mercon
- Ford Mercon V
- Ford WSS-M2C138-CJ
- Ford WSS-M2C166-H
- Ford WSS-M2C202-B
- GM Dexron IID
- GM Dexron III
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP,SP-II,SP-III,DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II,ATF-III
- JASO M 315 1A
- JATCO 3100 PL 085
- JWS 3309/3314/3317
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- Mazda M-III, M-5
- MB 236.1 - 236.11
- Mopar ATF +3 (MS 7176E)
- Mopar ATF +4 (MS-9602)
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru KO410Y0700
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Voith G607/G1363
- Volvo 1161540
- Volvo 97341
- VW G 052 162
- VW G 052 990
- VW G 055 025
- ZF TE ML 03D/04D/09X/11B/14B/17C

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κόκκινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	35.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	7.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.