



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Transfluid STF

Συνθετικό λάδι μετάδοσης για κιβώτια ταχυτήτων με προβλήματα αλλαγής ταχυτήτων

Αριθμός είδους E113667 Έκδοση 3.2 09/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Transfluid STF είναι ένα συνθετικό λάδι μετάδοσης (βασισμένο σε PAO), ειδικά αναπτυγμένο για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν δύσκολα, καθώς και για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Το Eurol Transfluid STF εξασφαλίζει ότι το κιβώτιο ταχυτήτων παραμένει εύκολο στη χρήση σε όλες τις συνήθεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χωρίς να προκαλείται περιττή τριβή. Εκτός από τις καλές ιδιότητες EP, έχει επίσης ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμου.

Το Eurol Transfluid STF είναι απολύτως ασφαλές για όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. Λόγω του χαμηλού σημείου πήξης και του υψηλού VI, αυτό το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Λόγω της εξαιρετικής οξειδωσης και θερμικής σταθερότητας, το Eurol Transfluid STF διατηρεί τις εξαιρετικές του ιδιότητες. Επίσης, ο θόρυβος του κιβωτίου ταχυτήτων μειώνεται δραστικά σε πολλές περιπτώσεις και η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται πολύ πιο ομαλή.

Ένας μοναδικός συνδυασμός συνθετικών βασικών ελαίων (PAO) και σύγχρονων προσθέτων εγγυάται απρόσκοπτη χρήση τόσο σε χειροκίνητα όσο και σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Ειδικοί βελτιωτές τριβής εξασφαλίζουν ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά τριβής δεν αλλάζουν ακόμη και μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το λάδι δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται API GL-5.

Επίπεδο απόδοσης

- MIL-L-2105
- API GL-4

Συνιστάται για χρήση

- GM Dexron IID
- ATF LT 71141
- VW G 052 162
- MB 236.11
- ZF TE ML
- 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C
- Voith G607/G1363, Renk Doromat
- GM Dexron IIIG
- Renault DPO Gearbox
- MB 236.1
- Allison C-4
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- BMW LT-2
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13B150 /DTFR 13B170 / MB 235.10

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Transfluid STF

Συνθετικό λάδι μετάδοσης για κιβώτια ταχυτήτων με προβλήματα αλλαγής ταχυτήτων

Αριθμός είδους E113667 Έκδοση 3.2 09/03/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	40.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	191	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	198 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.