Eurol Transfluid ATF-CVT

Λάδι μετάδοσης για αυτόματα και συνεχώς μεταβαλλόμενα κιβώτια ταχυτήτων

Αριθμός είδους E113668 Έκδοση 1.5 28/07/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Transfluid ATF-CVT είναι ένα πλήρως συνθετικό πολυλειτουργικό λάδι που είναι κατάλληλο τόσο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων όσο και για συνεχώς μεταβαλλόμενα κιβώτια ταχυτήτων για οχήματα που παράγονται στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Το Eurol Transfluid ATF-CVT εξασφαλίζει ότι τα αυτόματα και συνεχώς μεταβαλλόμενα κιβώτια ταχυτήτων συνεχίζουν να αλλάζουν ταχύτητες εύκολα υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το προϊόν αποτρέπει την περιττή τριβή. Το χαμηλό σημείο πήξης και ο υψηλός δείκτης ιξώδους (VI) εξασφαλίζουν ότι το Eurol Transfluid ATF-CVT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας βασικών ελαίων σε συνδυασμό με ένα πρόσθετο ‘state-of-the-art’ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εφαρμογές ATF όσο και CVT παρέχει μια πολύ εκτεταμένη λίστα εφαρμογών στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Eurol Transfluid ATF-CVT.

Το Eurol Transfluid ATF-CVT διατηρεί τις εξαιρετικές του ιδιότητες και πληροί πλήρως τα προβλεπόμενα διαστήματα αλλαγής λόγω της πολύ καλής οξειδωτικής και θερμικής σταθερότητας.

Επειδή το Eurol Transfluid ATF-CVT είναι κατάλληλο τόσο για αυτόματα όσο και για συνεχώς μεταβαλλόμενα κιβώτια ταχυτήτων, έχει πολύ ευρεία εφαρμογή και μια εκτενή λίστα ‘suitable for use’ με προδιαγραφές για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Συνιστάται για χρήση

- Aisin Warner AW-1
- ATF RED 1K
- ATF-Z1, Honda
- GM Dexron III
- Honda/Kia/Mitsubishi SP-III
- Hyundai/KIA CVT-1
- JWS 3309/3314/3317
- JWS 3320 (CVT)
- MB 236.1 - 236.11
- MB 236.20
- Mercon SP
- Mercon V
- Mitsubishi SP-IV
- Nissan ePower
- Nissan Matic C, D, J, K, P, S
- Nissan NS-1
- Nissan NS-2
- Nissan NS-3
- Toyota CVT FE
- Volvo 97325
- Volvo 97335
- Voor meer specificaties, kijk op de website eurol.com
- VW G 052 055
- VW G 052 180
- VW G 052 516
- VW G 055 025
- ZF Lifeguardfluid 5, 6, 8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Transfluid ATF-CVT

Λάδι μετάδοσης για αυτόματα και συνεχώς μεταβαλλόμενα κιβώτια ταχυτήτων

Αριθμός είδους E113668 Έκδοση 1.5 28/07/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	34.2 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	7.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	180	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	213 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.