

EuroI ATF 6800 ULV

Πλήρως συνθετικό λάδι μετάδοσης που απαιτεί εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες

Αριθμός είδους E113671 Έκδοση 2.1 28/07/2026

Πληροφορίες προϊόντος

EuroI ATF 6800 ULV είναι ένα υψηλής ποιότητας πλήρως συνθετικό υγρό μετάδοσης, ειδικά αναπτυγμένο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που απαιτούν ATF υπερχαμηλού ιξώδους, όπως Ford Mercon ULV και GM Dexron ULV. Χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες, αυτό το υγρό συμβάλλει σε σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και σε μείωση των εκπομπών CO₂ σε σύγκριση με συμβατικά ATF.

Με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής, αυτό το υγρό αποδίδει αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, διασφαλίζοντας ομαλές αλλαγές ταχυτήτων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας με ελάχιστη τριβή. Το προϊόν προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και υψηλή θερμική σταθερότητα, παρέχοντας βέλτιστη προστασία από φθορά καθ' όλη τη διάρκεια του πλήρους διαστήματος αλλαγής.

Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας συνθετικών βασικών ελαίων και προηγμένων προσθέτων διασφαλίζει ότι το EuroI ATF 6800 ULV διατηρεί σταθερή και αξιόπιστη ποιότητα, κάτι που είναι κρίσιμο για τη μακροχρόνια και αποδοτική λειτουργία των κιβωτίων ταχυτήτων.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Υποστηρίζει εξοικονόμηση καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές CO₂
- Εξασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων σε ευρύ εύρος θερμοκρασιών
- Εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα
- Προσφέρει ανώτερη προστασία κατά της φθοράς καθ' όλη τη διάρκεια του πλήρους διαστήματος αλλαγής λιπαντικού. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή χρησιμοποιήστε τον σύμβουλο προϊόντων στο www.eurol.com για συμβουλές σχετικά με το κατάλληλο λιπαντικό μετάδοσης για το όχημά σας.

Συνιστάται για χρήση

- Aisin Warner AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- Ford Mercon ULV
- Ford XT-12-ULV
- GM Dexron ULV
- Hyundai/Kia SP IV-M1
- Mazda ATF A7
- MB 236.15/MB 236.16/MB 236.17
- Nissan Matic P
- PSA 16 350 560 80
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- VW/Audi G 053 001
- VW/Audi G 060 540

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	143	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	210 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

EuroI B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων EuroI. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η EuroI δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.