

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol LDS Fluid

Ειδικά για τα συστήματα ανάρτησης Citroën Hydractive III

Αριθμός είδους E113673 Έκδοση 1.1 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol LDS Fluid είναι ένα συνθετικό υδραυλικό υγρό, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για συστήματα υποβοήθησης διεύθυνσης, ρύθμισης επιπέδου και υδραυλικά (ελατηριωτά) συστήματα. Αυτό το συγκεκριμένο λάδι συνιστάται για το σύστημα HYDRActive 3 της Citroën.

Το Eurol LDS Fluid έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και πολύ χαμηλό σημείο πήξης. Ως εκ τούτου, αυτό το λάδι συνιστάται για συστήματα υποβοήθησης διεύθυνσης που πρέπει να λειτουργούν άριστα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Eurol LDS Fluid προστατεύει το σύστημα από την οξείδωση. Λόγω του υψηλού σημείου βρασμού και της ανθεκτικότητας στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αντοχή όταν συνιστάται υγρό αυτού του τύπου. Η περίοδος αλλαγής είναι 5 χρόνια ή 200.000 χλμ.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51524/3 (HVLP)
- PSA S71 2710 (LDS)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	σκούρο πορτοκαλί	
Πυκνότητα στους 20 °C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	18.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.5 cSt	ASTM D 445
Σημείο ανάφλεξης	120 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.