

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Powersteering fluid C

Πλήρως συνθετικό υδραυλικό λάδι για ρύθμιση επιπέδου και υδραυλικό τιμόνι

Αριθμός είδους E113675 Έκδοση 3.1 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Powersteering Fluid C είναι ένα πλήρως συνθετικό υδραυλικό υγρό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για υδραυλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα ρυθμίσεις επιπέδου και υδραυλικές ενισχύσεις σε μεταξύ άλλων τρακτέρ, επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Το Eurol Powersteering Fluid C έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και πολύ χαμηλό σημείο πήξης. Ως εκ τούτου, το υγρό είναι λιγότερο επιρρεπές σε αλλαγές ιξώδους λόγω διαφορών θερμοκρασίας.

Το Eurol Powersteering Fluid C προστατεύει το σύστημα από την οξείδωση. Λόγω του υψηλού σημείου βρασμού και της ανθεκτικότητας στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αντοχή όταν συνιστάται υγρό αυτού του τύπου.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51524/3 (HVLP)
- GM/Opel B 040 2012
- Hyundai 00232-19017
- ISO 7308
- Porsche 000 043 206 56
- VW G 002 000/G 004 000

Συνιστάται για χρήση

- DTFR 31B120
- Ford WSS-M2C204-A/A1
- GM/Opel 19 40 715/766
- MAN M 3289
- Porsche
000.043.203.33/000.043.206.5
6
- Volvo 1161529/30741424
- ZF TE-ML 02K

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Πράσινος/-η/-ο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	19.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	303	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	173 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-57 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.