Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Λιπαντικό για πνευματικά εργαλεία

Αριθμός είδους E119850 Έκδοση 1.0 04/05/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Eurax EP είναι ένα ειδικό λάδι, διαμορφωμένο από υψηλής ποιότητας βασικά έλαια και επιλεγμένα πρόσθετα, για τη λίπανση πνευματικών εργαλείων.

Το Eurol Eurax EP έχει υψηλό δείκτη ιξώδους που εξασφαλίζει εξαιρετική λίπανση και προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Το Eurol Eurax EP περιέχει πρόσθετα κατά της φθοράς που αποτρέπουν τη φθορά, ενώ τα πρόσθετα Extreme Pressure απορροφούν τις υψηλές πιέσεις που εμφανίζονται στα πνευματικά εργαλεία. Η σκουριά και η διάβρωση αποτρέπονται από το προσαρμοσμένο πακέτο προσθέτων.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	46.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	7.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	136	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	245 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.