Eurol Metal Protection

Αντιδιαβρωτικό μέσο με ιδιότητες απώθησης νερού

Αριθμός είδους E120555 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Metal Protection συνιστάται για τη συντήρηση ημιτελών προϊόντων και τελικών προϊόντων στη μεταλλουργία που πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση για μερικούς μήνες κατά την αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο.

Το Eurol Metal Protection μπορεί να εφαρμοστεί με εμβάπτιση, ή με πινέλο ή ψεκαστήρα.

Διαθέτει ιδιότητες απώθησης νερού.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ανοιχτό καφέ	
Πυκνότητα στους 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.