



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol SSH 15

Χωρίς χλώριο υγρό κοπής για χρήση σε συστήματα ψεκασμού

Αριθμός είδους E120595 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol SSH 15 είναι ένα υγρό κοπής βασισμένο σε συνθετικές ενώσεις υδροξυλίου με υψηλό μοριακό βάρος.

Δεν αναμειγνύεται με νερό. Το προϊόν δεν περιέχει ορυκτέλαιο, είναι χωρίς χλώριο και είναι βιοδιασπώμενο.

Το Eurol SSH 15 είναι ιδανικό για συστήματα ψεκασμού. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο στην κατεργασία κραμάτων χαλκού, χάλυβα και ειδικά για κράματα αλουμινίου. Η δημιουργία γρεζιών κατά την κατεργασία αποτρέπεται με αυτό το προϊόν. Λόγω της καλής σταθερότητας οξείδωσης, το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κυκλικά συστήματα.

Το Eurol SSH 15 είναι επίσης κατάλληλο για μη κατεργαστικές διαδικασίες.

Το Eurol SSH 15 είναι τουλάχιστον 12 μήνες διατηρήσιμο όταν αποθηκεύεται μεταξύ 5°C και 45°C. Κατηγορία WGK 1.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.