Eurol SSP 22

Χωρίς χλώριο υγρό κοπής για χρήση σε συστήματα ψεκασμού

Αριθμός είδους E120600 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol SSP 22 είναι ένα υγρό κοπής βασισμένο σε συνθετικό πολυολεστέρα (με βάση φυσικά λίπη), στο οποίο έχουν προστεθεί πρόσθετα που περιέχουν θείο και φώσφορο. Δεν αναμειγνύεται με νερό. Το προϊόν δεν περιέχει ορυκτέλαιο, είναι χωρίς χλώριο και είναι βιοδιασπώμενο.

Το Eurol SSP 22 εφαρμόζεται αδιάλυτο για την κατεργασία όλων των τύπων μετάλλων, με εξαίρεση τα πολύχρωμα μέταλλα. Η δημιουργία γρεζιών κατά την κοπή αποτρέπεται με αυτό το προϊόν. Είναι επομένως εξαιρετικά κατάλληλο για την κατεργασία αλουμινίου.

Το Eurol SSP 22 είναι επίσης κατάλληλο για μη αφαιρετικές κατεργασίες. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε με ψεκασμό/νεφέλωμα, είτε με ανακυκλοφορία/κυκλοφορία. Λόγω του ιξώδους, είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το προϊόν με πινέλο ή βούρτσα.

Το Eurol SSP 22 είναι τουλάχιστον 12 μήνες διατηρήσιμο όταν αποθηκεύεται μεταξύ 5˚C και 45˚C. Κατηγορία WGK 1, μη επιβλαβές κατά τη φυσιολογική χρήση.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.93 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	300 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.