# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 460

Αριθμός είδους E125424 Έκδοση 1.0 06/07/2026

## Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|---|---|---|
| Χρώμα | καστανό | |
| Πυκνότητα στους 20°C | 0.89 kg/l | ASTM D 4052 |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C | 452.7 cSt | ASTM D 445 |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C | 30.8 cSt | ASTM D 445 |
| Δείκτης ιξώδους | 98.0 | ASTM D 2270 |
| Σημείο ανάφλεξης | 250 °C | ASTM D 92 |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.