Eurol Chainsaw Oil Nordic

Αριθμός είδους E125448 Έκδοση 1.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Chainsaw Oil Nordic είναι συντεθειμένο από υψηλής ποιότητας βασικά έλαια, στα οποία έχουν προστεθεί ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν ισχυρή κολλητικότητα και χαμηλό σημείο ροής. Αυτό καθιστά το λάδι εξαιρετικά αντλήσιμο και αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, έως -33 °C.

Το Eurol Chainsaw Oil Nordic συνιστάται για τη λίπανση τόσο των αλυσοπρίονων με κινητήρα όσο και των ηλεκτρικά κινούμενων αλυσοπρίονων.

Το λάδι διεισδύει βαθιά στους συνδέσμους και αποτρέπει τη συσσώρευση βρωμιάς, σκόνης και άμμου γύρω από την κίνηση. Επιπλέον, το Eurol Chainsaw Oil Nordic προστατεύει την αλυσίδα από τη διάβρωση.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	46.4 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	7.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	132	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	220 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.