Eurol Chainsaw Oil AK 100

Ορυκτέλαιο αλυσίδας πριονιού με ισχυρή πρόσφυση

Αριθμός είδους E125451 Έκδοση 2.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Kettingzaagolie AK 100 αποτελείται από υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια βάσης με την προσθήκη ειδικών προσθέτων που εξασφαλίζουν ότι το λάδι έχει μεγάλη συγκολλητική ικανότητα.

Το Eurol Kettingzaagolie AK 100 συνιστάται για τη λίπανση τόσο των αλυσοπρίονων με κινητήρα όσο και των ηλεκτρικών αλυσοπρίονων.

Το Eurol Kettingzaagolie AK 100 διεισδύει βαθιά στους συνδέσμους, δεν στάζει ή πιτσιλάει από την αλυσίδα και αποτρέπει την περιττή συσσώρευση βρωμιάς, σκόνης και άμμου γύρω από την κίνηση. Επιπλέον, η αλυσίδα προστατεύεται από τη διάβρωση με αυτό το λάδι.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	102.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	233 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.